

## NASTRATRICE MINI TAPE 50 SB



### SPECIFICHE TECNICHE

Peso massimo scatola: 40 kg

Peso: 190 kg

Alimentazione elettrica: 220 volt 50/60 hz

Velocità di trasferimento scatola: 20 mt / mi

Dimensioni macchina:

L 1090 X W 693 X H 1100-1300 mm

Nastro adesivo: kraft, polipropilene, pvc

Teste nastranti standard: 38 - 50 mm

Altezza piano lavoro: 550 - 750 mm

Potenza installata: 0,40 kw

Nastratrice semiautomatica a dimensionamento manuale, che sigilla con nastro autoadesivo la parte inferiore e superiore di scatole a formato fisso di tipo americano.

La macchina può essere utilizzata da operatori non specializzati poiché richiede semplicissime operazioni di regolazione. Nasce per la nastratura di scatole di piccole dimensioni con un minimo di 70 mm di altezza e 95 mm di larghezza.

L'avanzamento della scatola avviene mediante due cinghie laterali comandate da due motori, garantendo così la massima uniformità di scorrimento. Il risultato è un perfetto allineamento delle falde e quindi una sigillatura ottimale, che viene effettuata dalla performante testa nastrante. Corredata di rulliere in ingresso ed in uscita, costituisce una semplice e pratica postazione di imballaggio.

