

NASTRATRICE SIDE TAPE 50 TBB



SPECIFICHE TECNICHE

Peso: 280 kg
Alimentazione elettrica: 220 Volt 50/60 Hz
Velocità di trasferimento scatola: 22 mt/min
Alimentazione pneumatica: 4-6 kgf/cm²
Peso max scatola: 40 Kg
Dimensioni macchina:
L 1964 × W 946 x H 1470-1630 mm
Nastro adesivo: Kraft, polipropilene, pvc
Testa nastrante standard: 38-50-75 mm
Altezza piano lavoro: 590-750 mm
Potenza installata: 0,40 Kw

Nastratrice semiautomatica auto-dimensionante, che sigilla con nastro autoadesivo la parte superiore e inferiore di scatole a formato variabile.

L'operatore squadra la scatola ne piega le falde inferiori, la inserisce nel gruppo centratore per poter riempire la scatola senza doverla tenere con le mani, e abbassa le falde superiori. Successivamente la spinge in macchina, facendo attivare il fine corsa del gruppo testata superiore, il quale sale fino all'altezza della scatola stessa.

Durante il passaggio in macchina la scatola viene nastrata simultaneamente sopra e sotto. Corredata di rulliera-centratore in ingresso e rulliera in uscita.

