

RIBBON IN CERA

XWE80

CERA BASE

IL RIBBON IN CERA ECONOMICO
PER TUTTE LE APPLICAZIONI DI BASE

CARATTERISTICHE E PERFORMANCE

- Cera standard per applicazioni generiche
- Buona resa anche su etichette lucide
- Resistenza all'abrasione migliorata
- Certificato ISEGA per contatto alimentare
- Atossico e smaltibile come rifiuto secco
- Stampa fino a 200 mm/sec.

DIAGRAMMA PRESTAZIONI



DESCRIZIONE SPECIFICHE MISURAZIONE

DESCRIZIONE	SPECIFICHE	MISURAZIONE
Tipo inchiostro	Cera	–
Colore	Nero	–
Rivestimento resistente al calore	Silicone base	–
Spessore film di base (µm)	4.5 ± 0.1	Micrometro
Spessore inchiostro (µm)	3.3 ± 0.2	Micrometro
Spessore totale (µm)	7.8 ± 0.3	Micrometro
Punto fusione inchiostro	70°C (158°F)	Calorimetro differenziato
Densità di stampa	≤ 1.8 macbeth	Densitometro

APPLICAZIONI RACCOMANDATE

GENERALE	TRACCIABILITA'
INVENTARI	SEGNALETICA
LOGISTICA	DETTAGLIO
RICAMBI	SCAFFALE

Supporti consigliati: Vellum, Carta semi patinata, Cartellini opachi e semi patinata

